


Marken der
Brands of **ABI Gruppe**



Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem ABI Vertreter. Oder besuchen Sie uns im Internet unter: www.abi-gmbh.de. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sind vorbehalten. Die Angaben in diesem Prospekt sind als annähernd zu betrachten. Die Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

For further informations please contact your ABI sales assistant. Or you visit us on the Internet at www.abi-gmbh.de. Design subject to modifications. The details in this leaflet have to be regarded as approximate. The illustrations also can contain special outfits which are not part of the standard scope of supply.

Bohrantriebe MDBA

Auger Drives MDBA



© ABI GmbH, Niedernberg/Deutschland. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der ABI GmbH/Niedernberg.



ABI GmbH
Am Knüchel 4
D-63843 Niedernberg
Germany


Telefon: +49 (0) 6028 123-101, -102
Telefax: +49 (0) 6028 123-109
eMail: info@abi-gmbh.de

Technische Daten MDBA		2200	2200-2*	3200	3200-2*	4000	4000-2*	Technische Daten MDBA		4500	4500-2*	7000-2	7000-2*
Drehmoment	daNm	2200	1100	3200	1600	3800	1900	Drehmoment	daNm	4400	2200	6600	3300
Drehzahl max.	min ⁻¹	70	140	70	120	70	120	Drehzahl max.	min ⁻¹	60	120	40	80
hydraulischer Volumenstrom	l/min	310	310	450	380	540	460	hydraulischer Volumenstrom	l/min	540	540	540	520
Ölbedarf pro Umdrehung	l	4,4	2,2	6,3	3,1	7,5	3,8	Ölbedarf pro Umdrehung	l	8,8	4,4	13,2	6,6
hydraulische Eckleistung	kW	165	165	240	200	280	240	hydraulische Eckleistung	kW	280	280	280	270
statische Zugkraft max.	kN		200		200		200	statische Zugkraft max.	kN		200		300
Arbeitsdruck	MPa		32		32		32	Arbeitsdruck	MPa		32		32
Gesamtgewicht (inkl. Kardangelenk)	kg		990		1350		1400	Gesamtgewicht (inkl. Kardangelenk)	kg		1400		1800
Transportgewicht	kg		1200		1580		1630	Transportgewicht	kg		1630		2030
6-kant Anschluss (SW - M als Muffe)	mm		80		80		100	6-kant Anschluss (SW - M als Muffe)	mm		100		120

Betonierdurchführung (optional)								Betonierdurchführung (optional)					
Durchgangsdurchmesser	mm	DN 65		DN 100		DN 100		Durchgangsdurchmesser	mm	DN 100		DN 100	

Maße							
H	Höhe/mit Betonieranschluss	mm	1730/1600	2260/2050		2225/2050	
B	Breite/mit Betonieranschluss	mm	620/850	690/910		690/910	
T	Tiefe	mm	845	950		970	
R	Führung bis Bohrachse	mm	525	600		600	
S	Verriegelung bis Unterkante	mm	1440	1970		1970	
Transportmaße ohne Betonieranschluss							
	Höhe (h)/Breite (b)/Tiefe (t)	mm	1855/920/1025	2470/1020/1120		2470/1020/1120	


* Motor mit Ventil für zwei Geschwindigkeiten. Die zusätzlich zu den Standardwerten aufgeführten Werte gelten für den Schnellgang. Das Modell MDBA 7000-2 ist nur mit Ventil für zwei Geschwindigkeiten erhältlich.



Technical data MDBA		2200	2200-2*	3200	3200-2*	4000	4000-2*	Technical data MDBA		4500	4500-2*	7000-2	7000-2*
Torque	daNm	2200	1100	3200	1600	3800	1900	Torque	daNm	4400	2200	6600	3300
Revolutions max.	min ⁻¹	70	140	70	120	70	120	Revolutions max.	min ⁻¹	60	120	40	80
Hydraulic flow rate	l/min	310	310	450	380	540	460	Hydraulic flow rate	l/min	540	540	540	520
Required oil quantity per rotation	l	4,4	2,2	6,3	3,1	7,5	3,8	Required oil quantity per rotation	l	8,8	4,4	13,2	6,6
Required hydr. power at auger drive	kW	165	165	240	200	280	240	Required hydr. power at auger drive	kW	280	280	280	270
Static extraction force max.	kN		200		200		200	Static extraction force max.	kN		200		300
Nominal oil pressure	MPa		32		32		32	Nominal oil pressure	MPa		32		32
Total weight (incl. cardanic joint)	kg		990		1350		1400	Total weight (incl. cardanic joint)	kg		1400		1800
Transport weight	kg		1200		1580		1630	Transport weight	kg		1630		2030
Hexagon connection (SW - M Socket/female)	mm		80		80		100	Hexagon connection (SW - M Socket/female)	mm		100		120

Concrete swivel (optional)								Concrete swivel (optional)					
Inner diameter	mm	DN 65		DN 100		DN 100		Inner diameter	mm	DN 100		DN 100	

Dimensions							
H	Height/with swivel	mm	1730/1600	2260/2050		2225/2050	
B	Width/with swivel	mm	620/850	690/910		690/910	
T	Depth	mm	845	950		970	
R	Guide to drilling axle	mm	525	600		600	
S	Locking to bottom	mm	1440	1970		1970	
Transport dimensions without swivel							
	Height (h)/width (b)/depth (t)	mm	1855/920/1025	2470/1020/1120		2470/1020/1120	



Technical data MDBA		4500	4500-2*	7000-2	7000-2*
Torque	daNm	4400	2200	6600	3300
Revolutions max.	min ⁻¹	60	120	40	80
Hydraulic flow rate	l/min	540	540	540	520
Required oil quantity per rotation	l	8,8	4,4	13,2	6,6
Required hydr. power at auger drive	kW	280	280	280	270
Static extraction force max.	kN		200		300
Nominal oil pressure	MPa		32		32
Total weight (incl. cardanic joint)	kg		1400		1800
Transport weight	kg		1630		2030
Hexagon connection (SW - M Socket/female)	mm		100		120

Concrete swivel (optional)					
Inner diameter	mm	DN 100		DN 100	

Dimensions					
H	Height/with swivel	mm	2225/2050	2575/2120	
B	Width/with swivel	mm	690/910	690/910	
T	Depth	mm	970	970	
R	Guide to drilling axle	mm	600	600	
S	Locking to bottom	mm	1970	2230	
Transport dimensions without swivel					
	Height (h)/width (b)/depth (t)	mm	2470/1020/1120	2970/1020/1120	